

■ TESTER IZOLAČNÍHO ODPORU

UT502

Jednoduchý a spolehlivý tester izolačního odporu měří odpor stejnosměrným napětím 500, 1000 a 2500 V. Má podsvětlený displej a je dodáván v pouzdru na zip. Kromě izolačního odporu umí měřit také AC a DC napětí.

- Testovací napětí 500, 1000 a 2500 V
- Měří izolační odpor do 20 GΩ
- Měří AC a DC napětí
- Dodáváno v pouzdru

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

UNI-T	Objednací číslo	0772 0076
	Typ	UT 502
Specifikace	Rozsah	Přesnost
Výstupní napětí	500V / 1000V / 2500V	±10%
Nominální proud	500V (R=500kΩ), 1000V (R=1MΩ), 2500V (R=25MΩ): 1mA	±10%
Odběr proudu	Krátkodobý	<2mA
Izolační odpor	500V: 3MΩ~2000MΩ; 1000V: 5MΩ~4000MΩ; 2500V: 30MΩ~20GΩ	±(3%+5)
Měření napětí	1000V DC; 750V DC	±(2%+3)

SPECIÁLNÍ FUNKCE A CHARAKTERISTIKA

Ostatní funkce	automatické nastavování rozsahu, indikátor stavu baterie, podsvětlení displeje, akustická signalizace
Charakteristika	napájení 6x 1.5V alkalické baterie (AA), rozměry LCD displeje 70.6 x 34 mm, rozměry přístroje 150 x 100 x 71 mm, hmotnost 500 g
Příslušenství	baterie, testovací hroty, český a anglický manuál, pouzdro



CE

■ TESTER ZEMNÍHO ODPORU

UT521

Přístroj umožňuje jednoduché měření zemního odporu a zemního napětí. Může pracovat ve dvoupólovém nebo třípólovém zapojení. Jsou k němu dodávány zemní elektrody a profesionální kabeláž 5, 10 a 20 m, to vše v praktickém pouzdru na zip. Do přístroje je možné vložit až 20 naměřených hodnot.

- Pro měření zemního odporu a zemního napětí
- Profesionální kabeláž 5, 10 a 20 m
- Data Logging 20 hodnot
- Dvoupólové a třípólové zapojení
- Podsvětlený displej, malé rozměry
- Dodáváno v pouzdru

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

UNI-T	Objednací číslo	0772 0095
	Typ	UT 521
Specifikace	Rozsah	Přesnost
Zemní odpor	0~20Ω	±2% ±0.1Ω
	0~200Ω	±2% ±3
	0~2000Ω	±2% ±3
Zemní napětí	0~200V AC (50/60Hz)	±1% ±4

SPECIÁLNÍ FUNKCE A CHARAKTERISTIKA

Ostatní funkce	Data Hold, podsvětlení displeje, Data Logging 20 hodnot, indikátor stavu baterie, Sleep mód (po 10 minutách), varování při překročení rozsahu („OL“), indikace zapojení kontaktů, dvojitá izolační ochrana, ikonický displej, dvoupólové a třípólové zapojení
Charakteristika	napájení 6x 1.5V alkalické baterie (AA), rozměry LCD displeje 70.6 x 34 mm, rozměry přístroje 160 x 100 x 70.5 mm, hmotnost 560 g
Příslušenství	baterie, testovací hroty, český a anglický manuál, pouzdro, zemní sondy



CE